

**Teleskopowe
Essence
Stal nierdzewna**

EAN 5414425006502



Etykieta energetyczna

▪ Klasa wydajności energetycznej (EEI okapu)	B
▪ Roczne zużycie energii (kWh/rok) (AEC okapu)	61,1
▪ Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDE okapu)	C
▪ Klasa efektywności oświetlenia (LE okapu)	A
▪ Klasa efektywności filtra przeciwtłuszczowego (GFE okapu)	B

Funkcje i cechy

▪ Sterowanie	Przyciski
▪ Liczba ustawień prędkości	4
▪ Silnik	Zintegrowane
▪ Dodatkowe wyciszenie	Bez
▪ Recykulacja	Opcjonalne
▪ Auto stop	-
▪ Ilość filtrów przeciwtłuszczowych	1
▪ Filtr przeciwtłuszczowy	650020
▪ Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwtłuszczowego	▪
▪ Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	▪

Wymiary

▪ Wymiary produktu (SxGxW) (mm)	598 x 290 x 316
▪ Wymiary wycięcia (SxG) (mm)	x
▪ Minimalny wymiar szafki (SxGxW) (mm)	600 x 280 x 300
▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą indukcyjną (Wys.min.-Wys.maks.) (mm)	650 - 750
▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą gazową (Wys.min.-Wys.maks.) (mm)	650 - 750
▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą ceramiczną (Wys.min.-Wys.maks.) (mm)	600 - 750
▪ Średnica wylotu (mm)	150
▪ Pozycja wylotu	Góra

Oświetlenie

▪ Typ oświetlenia funkcjonalnego	Led
▪ Przyciemniane oświetlenie	-
▪ Oddzielny włącznik / wyłącznik	-
▪ Zużycie energii oświetlenia funkcjonalnego (W)	7
▪ Barwa oświetlenia dodatkowego	2700

Wydajność & Głośność

▪ Wydajność (m ³ /h)	581
▪ Wydajność przy prędkości 1 wyciąg (m ³ /h) / Ciśnienie przy prędkości 1 wyciąg (Pa)	192 / 271

Wydajność & Głośność

▪ Wydajność przy prędkości 2 wyciąg (m ³ /h) / Ciśnienie przy prędkości 2 wyciąg (Pa)	290 / 381
▪ Wydajność przy prędkości 3 wyciąg (m ³ /h) / Ciśnienie przy prędkości 3 wyciąg (Pa)	387 / 442
▪ Wydajność przy prędkości 4 wyciąg (m ³ /h) / Ciśnienie przy prędkości 4 wyciąg (Pa)	501 / 480
▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości 1 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 1 wyciąg (dB(A))	21 / 33
▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości 2 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 2 wyciąg (dB(A))	28 / 39
▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości 3 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 3 wyciąg (dB(A))	38 / 49
▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości 4 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 4 wyciąg (dB(A))	45 / 56

Charakterystyka techniczna

▪ Maksymalna moc (W)	162
▪ Napięcie okapu (V)	220-230
▪ Częstotliwość (Hz)	50
▪ Długość kabla zasilającego (m)	1,2
▪ Zużycie energii w trybie uśpienia (Ps) (W)	0.35
▪ Waga netto (kg)	10



