

Do zabudowy
Essence
Stal nierdzewna

EAN 5414425008292



Etykieta energetyczna

▪ Klasa wydajności energetycznej (EEI okapu)	B
▪ Roczne zużycie energii (kWh/rok) (AEC okapu)	61,9
▪ Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDE okapu)	C
▪ Klasa efektywności oświetlenia (LE okapu)	A
▪ Klasa efektywności filtra przeciwłuszczowego (GFE okapu)	B

Funkcje i cechy

▪ Sterowanie	Przyciski
▪ Liczba ustawień prędkości	4
▪ Silnik	Zintegrowane
▪ Dodatkowe wyciszenie	Bez
▪ Recyrkulacja	Opcjonalne
▪ Auto stop	-
▪ Ilość filtrów przeciwłuszczowych	2
▪ Filtr przeciwłuszczowy	829020
▪ Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwłuszczowego	▪
▪ Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	▪

Wymiary

▪ Wymiary produktu (SxGxW) (mm)	846 x 296 x 279
▪ Szerokość kołnierza (mm)	12
▪ Wymiary wycięcia (SxG) (mm)	825 x 275
▪ Minimalny wymiar szafki (SxGxW) (mm)	x 600 x
▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą indukcyjną (Wys.min.-Wys.maks.) (mm)	650 - 750
▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą gazową (Wys.min.-Wys.maks.) (mm)	650 - 750
▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą ceramiczną (Wys.min.-Wys.maks.) (mm)	600 - 750
▪ Średnica wylotu (mm)	150
▪ Pozycja wylotu	Góra

Oświetlenie

▪ Typ oświetlenia funkcjonalnego	Led
▪ Przyciemniane oświetlenie	-
▪ Oddzielny włącznik / wyłącznik	-
▪ Zużycie energii oświetlenia funkcjonalnego (W)	7

Wydajność & Głośność

▪ Wydajność (m3/h)	581
▪ Wydajność przy prędkości 1 wyciąg (m3/h) / Ciśnienie przy prędkości 1 wyciąg (Pa)	199 / 259

Wydajność & Głośność

▪ Wydajność przy prędkości 2 wyciąg (m ³ /h) / Ciśnienie przy prędkości 2 wyciąg (Pa)	299 / 381
▪ Wydajność przy prędkości 3 wyciąg (m ³ /h) / Ciśnienie przy prędkości 3 wyciąg (Pa)	399 / 451
▪ Wydajność przy prędkości 4 wyciąg (m ³ /h) / Ciśnienie przy prędkości 4 wyciąg (Pa)	521 / 488
▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości 1 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 1 wyciąg (dB(A))	23 / 34
▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości 2 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 2 wyciąg (dB(A))	28 / 39
▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości 3 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 3 wyciąg (dB(A))	40 / 51
▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości 4 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 4 wyciąg (dB(A))	47 / 58

Charakterystyka techniczna

▪ Maksymalna moc (W)	168
▪ Napięcie okapu (V)	220-230
▪ Częstotliwość (Hz)	50
▪ Długość kabla zasilającego (m)	1
▪ Zużycie energii w trybie uśpienia (Ps) (W)	0.35
▪ Waga netto (kg)	9,5



